

**PFG Orca**  
[Rif.: #009-01]



for more info visit [www.tuaregitalia.com](http://www.tuaregitalia.com)



for more info visit [www.tuaregitalia.com](http://www.tuaregitalia.com)



for more info visit [www.tuaregitalia.com](http://www.tuaregitalia.com)

Il Puliscisiaggia funziona meccanicamente prendendo il movimento direttamente dalla presa di forza del trattore, a cui è collegato con l'attacco a tre punti del sollevatore, che ne regola anche la profondità di lavoro da 0 a 15 cm per una larghezza di cm 160.

Il carico della sabbia e dei detriti avviene tramite una serie di spatole di nylon, con un movimento trasmesso da catene, che caricano la sabbia in un primo telaio di rete della larghezza della macchina e altezza di 60 cm. avente funzione di setaccio. Qui sabbia e detriti vengono convogliati verso l'alto per poter essere scaricati in un setaccio, come il precedente, a movimento trasversale dove i detriti raggiungeranno, rapidamente, il cassetto posteriore.

La macchina si adatta benissimo anche al lavoro da effettuare in battigia. Macchina applicabile ad un trattore da 50 - 60 CV.

Queste le caratteristiche tecniche dichiarate dal costruttore:

Dimensioni 190\*153\*140h

Peso: 520 Kg

Larghezza di lavoro: 160 cm

Profondità di lavoro: da 0 a 15 cm

Capacità di lavoro: circa 15.000 mq/h.