

PFG Orca
[Rif.: #009-01]



for more info visit www.tuaregitalia.com



for more info visit www.tuaregitalia.com



for more info visit www.tuaregitalia.com

Le nettoyeur de plage fonctionne mécaniquement en prenant le mouvement directement de la prise de force du tracteur, à laquelle il est relié à l'attelage à trois points du palonnier, qui ajuste également la profondeur de travail de 0 à 15 cm pour une largeur de 160 cm.

Le chargement du sable et des débris s'effectue à travers une série de spatules en nylon, avec un mouvement transmis par des chaînes, qui chargent le sable dans un premier cadre de filet de la largeur de la machine et d'une hauteur de 60 cm. agissant comme un tamis. Ici, le sable et les débris sont transportés vers le haut pour être évacués dans un tamis, comme le précédent, avec un mouvement transversal où les débris atteindront rapidement le tiroir arrière.

La machine est également bien adaptée aux travaux à effectuer à terre. Machine applicable à un tracteur de 50 à 60 CV.

Voici les caractéristiques techniques déclarées par le fabricant:

Dimensions 190 * 153 * 140h

Poids: 520 Kg

Largeur de travail: 160 cm

Profondeur de travail: 0 à 15 cm

Capacité de travail: environ 15 000 m² / h.